

**2.5 GAL. (9L)
 ESPUMA QUIMICA A-FFF 6%
 EXTINTOR PORTATIL**

CENTURY®



- Fabricación de alta resistencia y fácil de mantenimiento
- Cilindro completo de acero inoxidable pulido con faldón protector.
- Válvula cromada de latón macizo
- Manómetro medidor de acero inoxidable a prueba de agua
- Manija de acero inoxidable y tubo de sifón.
- Pasador extraíble de acero inoxidable con correa de retención para una activación más fácil y rápida
- Etiquetas de colores y códigos de barras para un servicio preciso
- Válvula Schrader para presurizar
- * Garantía 5 años

ESPECIFICACIONES	
Partes Certificadas (Manómetro, manguera)	Listado U.L.
Modelo	CE9LT
Capacidad	2.5 Gal. (9L)
Clasificación	2A :20 B
Aprobación	N/A
Rango	40 ft (12.2 m)
Rango de Temperatura	40°F to 120°F (4°C to 49°C)
Tiempo de Descarga	40 seg.
PSI	100
Altura	25" (63.5 cm)
Anchura	8 3/4" (22 cm)
Diámetro	7 1/8" (18 cm)
Peso	(vacío) 7.9 lbs. (3.6 kgs.)

El extintor portátil de 2.5 gal. (9L) de ESPUMA QUIMICA A-FFF 6% está diseñado para:



CLASE A
 madera
 papel
 telas



CLASE B
 líquidos
 inflamables
 y gaseosos

CENTURY®

2.5 GAL. (9L) FOAM A-FFF 6% FIRE EXTINGUISHER



- Polished stainless steel cylinder complete with protective skirt
- Chrome-plated solid brass valve
- Waterproof stainless steel gauge
- Stainless steel handles and siphon tube
- Oversized stainless steel pull pin with retaining strap for easier and faster activation
- Color and bar-coded labels for accurate service
- Schrader valve for pressurizing

Specifications

Some Parts Certificate (Gauge, hoses)	U.L. listed
Model	CE9LF
Capacity	2.5 Gal. (9L)
Rating	2A :20 B
Approval	N/A
Range	40 ft (12.2 m)
Temperature Range	40°F to 120°F (4°C to 49°C)
Discharge Time	40 sec.
PSI	100
Height	25" (63.5 cm)
Width	8 3/4" (22 cm)
Diameter	7 1/8" (18 cm)
Weight	(Empty) 7.9 lbs. (3.6 kgs.)



The 2.4 gal. (9L) water portable fire extinguisher is designed for:



CLASS A

WOOD, PAPER, CLOTH



CLASS B

FLAMMABLE LIQUIDS AND