

CENTURY®

50 & 100 LB. CARBON DIOXIDE (CO₂) FIRE EXTINGUISHER



50 & 100 lb. CARBON DIOXIDE

Large volume CO₂ protection provided in either 50 or 100 lb. (2 - 50 lb. cylinders) wheeled extinguishers. Rugged construction and easy to operate with a "quick opening" 'T' handle valve and horn mounted shut-off valve. A logical choice in areas where a Class B:C non-contaminating agent is required and where hand portable extinguishers do not provide adequate protection.

FEATURES:

- Heavy Duty Steel Carriages
- Quick Opening Brass Valve
- Squeeze Grip Chrome
- Plated Discharge Valve
- Reinforced Wire Braided
- Hose and Shock Resistant
- Horn to Reduce Static electricity

SPECIFICATIONS	CARBON DIOXIDE	
MODEL NUMBER	50	100
AGENT TYPE	CARBON DIOXIDE	
UL & ULC RATING	20B:C	
CAPACITY (LB. / KG)	50 / 22.7	100 / 45.4
SHIPPING WT. (LB. / KG)	257 / 116.6	461 / 209.3
HEIGHT (IN. / CM)	47 / 119.5	
WIDTH (IN. / CM)	23 / 58.4	
DEPTH (IN. / CM)	48 / 122	
DISCHARGE TIME (SEC.)	44+-5	74 +-8
DISCHARGE RANGE (FT./M)	10 - 15 / 3.04 - 4.57	
OPERATING TEMP. (F / C)	-22° to +120° / -30° to +49°	
HOSE LENGTH (FT. / M)	40 / 12.1	
HOSE DIAMETER (IN. / CM)	.25 / .635	
APPROVED	D:O:T:	

50 & 100LB. DIOXIDO DE CARBONO (CO₂) EXTINTORES RODANTES

CENTURY®



» Protección de CO₂ de gran volumen proporcionada en 50 o 100 lb. (2 cilindros - 50lbs) extintores con ruedas.

» Construcción robusta y fácil de operar con una válvula de mango en T de "apertura rápida" y una válvula de cierre montada en la bocina.

» Una elección lógica en áreas donde se requiere un agente no contaminante de Clase B: C y donde los extintores portátiles no proporcionan la protección

Specifications	
Modelo	50CO2CE / 100CO2CE
Capacity lbs. / kgs.	50lbs. - 22.7kgs / 100lbs - 45.4kgs
Clasificación UL. y ULCRating	20 B : C
Peso de Envío lbs / kgs.	257lb - 116.6kg / 461lbs - 209.3kgs
Rango de descarga	10 - 15 ft (3.04 - 4.7 mt)
Temperature Range	-103°C to 124.9°C
Discharge Time	44 + 5 seg. / 74 + 8 seg
PSI	300
Height	47" (119.5 cm)
Width	23" (58.4cm)
Profundidad	48 / 122
Temperatura de Operación	-22 a +120 / -30 a +49
Largo y Diámetro de Manguera	40pies - 12.1mts / 0.25' - 0.635cms
Aprobación	DOT

CARACTERISTICAS:

- Cilindros de acero para servicio pesado
- Válvula de latón de apertura rápida
- Con presión de Agarre Cromado
- Válvula de descarga plateada
- Alambre reforzado trenzado
- Manguera resistente a los golpes
- Cuerno para reducir la estática



CLASE B

Líquidos inflamables
y gaseosos



CLASE C

Eléctricos

